

**EDILTRAVET S.r.l.**

Via Papa Giovanni XXIII, 98  
13882 - CERRIONE (BI)  
Tel: 015 671547  
Fax: 015 2583675

C.F./P.IVA 01637690023 - ISCR. R.I. BIELLA N°6562 REA N°152976

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Numero DoP LT Las



EN 13747:2010 – Prodotti Prefabbricati di calcestruzzo

## Lastre per solai

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:

LT Las

2 – Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata:

Lastre per solai tipo predalles da completare in opera con getto collaborante

3 – Nome, denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11

**EDILTRAVET S.r.l.**

Via Papa Giovanni XXIII, 98

13882 Cerrione (BI)

4 – Sistema di AVCP: 2+

5 – **ABICert SpA** con sede in Via Roma, 112 66010 Miglianico (CH), Organismo notificato n. 1982 ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica.

**EDILTRAVET S.r.l.**

Via Papa Giovanni XXIII, 98  
13882 - CERRIONE (BI)  
Tel: 015 671547  
Fax: 015 2583675

C.F./P.IVA 01637690023 - ISCR. R.I. BIELLA N°6562 REA N°152976

**6 – Prestazioni dichiarate**

| CARATTERISTICHE ESSENZIALI                                                 | PRESTAZIONI                  | NORMA ARMONIZZATA DI RIFERIMENTO |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Resistenza a compressione del calcestruzzo                                 | Rck 30 [N/mm <sup>2</sup> ]  | <b>EN 13747</b>                  |
| Resistenza a rottura                                                       | Ftk 540 [N/mm <sup>2</sup> ] |                                  |
| Resistenza allo snervamento (dell'acciaio)                                 | Fyk 450 [N/mm <sup>2</sup> ] |                                  |
| Resistenza meccanica (da calcolo)                                          | Fyd 391 [N/mm <sup>2</sup> ] |                                  |
| Resistenza al fuoco per la capacità portante                               | NPD                          |                                  |
| Isolamento acustico in aria e indice di trasmissione del rumore da impatto | NPD                          |                                  |
| Particolari                                                                |                              |                                  |
| Durabilità                                                                 | XC1                          |                                  |
| Sostanze pericolose                                                        | Nessuna                      |                                  |

**7 – La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.**

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di Ediltravet

L'amministratore delegato  
Antonio PAGANELLI

Cerrione, 01 Gennaio 2018